

技术要求

1、图内两线以上的接插件均为后视图.

2、波纹管部分必须用黑色绝缘胶布包扎，未标注部分外套黑色PVC软管且要用黑色绝缘胶布包扎，要求90°折弯不露线，虚线框部份用防水护套包住.

3、未注圆柱形插件采用 3.5 规格，并配相应护套，其中各种单个插座护套必须采用 0.4mm 塑料管高频热合在电缆上，圆柱形单插头尾部采用热缩管绝缘，不得松动.

4、导线与接插件拉脱力如下：导线面积 ： 0.75mm 0.5mm

拉脱力: ≥100N ≥70N

5、其余未注明部分应该符合QC/T29106－2004汽车用低压电缆束技术条件.

序号	代号	名称	数量	材料	质量		备注
5	AGA-20E-315007065001-5	档位转接线	1				
4	AGA-20E-315007065001-4	电源线	2				
3	AGA-20E-315007065001-3	快慢档转接线	1				
2	AGA-20E-315007065001-2	电源线（800W\1000W）	1				
1	AGA-20E-315007065001-1	主电缆（800W\1000W）	1				

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

小金刚电动款

阶段标记	重量	比例
D		

共 张 第 张

浙江利波罗车业制造有限公司

主电缆（800W\1000W）

AGA-20E-315007065001-1